

TECHNICKÝ LIST OP05000029

Produkt : Oboustranně lepidlá páska z Akrylátové pěny VHB
Označení : Oboustr. LP pěna A143 Šedá
Země původu : EU

Popis produktu :

Vysoce profesionální oboustranně lepidlá páska tvořená šedou samolepicí akrylátovou pěnou. Jako krycí vrstva slouží červená PE fólie. Dobrá odolnost vůči změkčovadlům a chemickým látkám. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

Použití :

Páska A143 byla speciálně vyvinuta pro použití v automotive průmyslu na permanentní fixaci plastových materiálů a povrchově upravených kovů. Optimální páska pro veškeré lepení doplňků na karoserie automobilů (lištky, emblémy, znaky).

- Lepení plastových a povrchově upravených kovových dílů
- Lepení reklamních panelů na venkovní billboardy
- Lepení elektro součástek (baterie)
- Lepení znaků, spoilerů a lišt v automotive sektoru

100 % pevnost spoje je dosažena 72 hod po nalepení na podklad !!!

Technická data :

Nosič :	Akrylátová šedá pěna
Hustota :	780 kg / m ³ (+- 50 kg)
Lepidlo :	Akrylát
Ochranný nosič :	PE červená fólie
Celková tloušťka :	0,80 mm +- 0,10 mm
Lepivost 180 ° Peel	min. 36 N / 25 mm +- 10 %
Pevnost :	min. 160 N / 25 mm +- 10%
Průtažnost :	min. 215 %
Doporučená aplikační teplota :	10 °C
Teplotní odolnost (krátkodobá):	- 40 °C - + 150 °C
Teplotní odolnost (dlouhodobá):	- 40 °C – 90 °C
UV odolnost :	Velmi dobrá

Výrobní varianty, rozměrová řada :

Šíře: 6, 9, 12, 19, 25, mm v délce 10 m (tol. +- 2 %).

Skladovací podmínky :

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepidlá pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorech při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou**