

## TECHNICKÝ LIST MP02000028

**Produkt :** Maskovací vysokorepová rádiusová páska HK  
**Označení :** Krep. páska MSK HK  
**Země původu :** EU

### Popis produktu :

Maskovací páska MSK HK je vyrobena z kvalitního vysoce elastického krepového papíru jednostranně potaženého lepidlem ze syntetického kaučuku (hot melt). Páska má výbornou elasticitu a prodloužení.

### Použití :

Maskování a ochrana povrchu při malířských a stavebních pracích v interiéru kde je vyžadována velká elasticita pásky z důvodu ochrany zaoblených povrchů a rádiusů. Nedoporučuje se aplikace mimo interiéry a na místech s přímým slunečním zářením. Pásku je nutné aplikovat na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Krepový saturovaný papír  
Gramáž papíru : 70 g / m<sup>2</sup> +- 5 %  
Lepidlo : Syntetický kaučuk / Hot Melt  
Celková tloušťka : 0,280 mm +- 10 %  
Přilnavost k oceli : 5,0 N/25mm  
Průtažnost : 38 %  
Teplotní stálost : max. 50 °C  
Použití : Interiér  
Aplikační doba : max. 24 hodin

### Výrobní varianty, rozměrová řada :

Páska se vyrábí v šíři 25, 30, 38, 50, mm a délce 50 m (+- 2 %).  
Barevné provedení : žlutá

### Skladovací podmínky :

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 12 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 ro od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.