

TECHNICKÝ LIST OP03000004

Produkt: **Oboustranná soklová páska zesílená FloorTac 445**
Označení : OP03000004 Oboustr. LP ZV FloorTac 445 Soklová
Země původu: EU

Charakteristika produktu:

Profesionální oboustranně lepidlá páska tvořená silnou vrstvou akrylátového lepidla bez rozpouštědel zesílenou sklotextilními vlákny. Jako ochranný nosič slouží hnědý silikonový papír. Páska je velmi flexibilní, má extrémní lepidlost na většinu povrchů, časovou stálost a odolnost proti změkčovadlům.

Použití :

Lepení soklů, profilů, lišt a parozábranových fólií ke stavebním konstrukcím (omlitka, kov, dřevo, plasty).

Technické údaje:

Lepidlo :	Akrylátová vodní disperze
Nosič lepidla :	Polyesterová síť
Ochranná vrstva :	Silikonový papír hnědý
Tloušťka pásky bez papíru :	0,45 mm
Lepivost / Peel / DIN EN 1939	min. 35 N / 25 mm
Pevnost ve smyku	min. 25 N / cm ²
Teplotní odolnost :	- 40 + 120 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	velmi dobrá
Aplikační teplota :	5 °C a více

Rozměry:

Šířky :	19 - 1550 mm
Délka návinu :	50 m

Skladovací podmínky :

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepidlá pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.