

## TECHNICKÝ LIST MP03000008

**Produkt :** Maskovací polyesterová páska PET225  
**Označení :** Maskovací PET páska PET225  
**Země původu :** EU

### Popis produktu :

Profesionální maskovací páska PET225 je vyrobena z polyesterové fólie potažené vysoce účinným silikonovým lepidlem.

### Použití :

Veškeré maskovací operace v průmyslové výrobě kde je požadována teplotní odolnost nejméně 225 °C. Maskování v práškových lakovnách, pískování, maskování a ochrana při výrobě obvodových desek ( PCB masking ), slepování materiálů (splicing). Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Polyesterová ( PET ) fólie  
Tloušťka fólie : 50 mikronů ( 0,05 mm )  
Lepidlo : Silikon  
Celková tloušťka : 89 mikronů ( 0,089 mm )  
Přilnavost k oceli : 8 N/25mm  
Průtažnost : 8,5 %  
Teplotní odolnost : - 73 °C – 225 °C

### Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři od 6 mm do 1000 mm a délce 66 m (tolerance +/- 2 % ).  
Barevné provedení : Zelená

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.