
TECHNICKÝ LIST TP01000003

Produkt : Textilní samolepicí ARGO páska / Duct / GAFA Tape
Označení : Text. páska ARGO Stř. /ks
Země původu : EU

Popis produktu :

Univerzální textilní páska ARGO (GAFA, DUCT) je vyrobena z textilní fólie potažené voděodolnou vrstvou LDPE fólie.

Použití :

Spojování, slepování ve stavebnictví a při montáži vzduchotechnických celků. Pomocná páska při úpravě pódíí a zvukových aparatur. Univerzální použití v domácnostech, dílnách jako opravná páska. Příčně trhatelná a velmi pevná v podélném směru. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

Technická data :

Nosič : Textilní tkanina potažená vrstvou LDPE fólie
Lepidlo : Syntetický kaučuk / hot melt
Celková tloušťka : 0,150 mm
Přilnavost k oceli : 15 N/25mm
Pevnost : 17 N/25 mm
Průtažnost : 25 %

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři od 19 do 150 mm a délce 10, 25 a 50 m (tolerance +- 2 %).
Barevné provedení : stříbrná, černá, modrá, červená, žlutá

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.