

TECHNICKÝ LIST IP02000012

Produkt: Parozábranová samolepicí páska PROFI PE UV

Označení : IP02000012

Země původu: EU

Charakteristika produktu:

Jednostranně lepivá samolepicí páska určená ke slepování, opravám a napojování parozábranových PE fólií. Páska PROFI PE UV je tvořena flexibilní UV stabilizovanou LDPE fólií potaženou upraveným akrylátovým lepidlem (disperzí) a vyztuženou vlákny. Páska je UV odolná a vyznačuje se extrémní odolností proti povětrnostním vlivům a nízkým teplotám. Dále má extrémní lepivost na většinu povrchů, časovou stálost a odolnost proti změkčovadlům.

Technické údaje:

Lepidlo :	mod. akrylátová vodní disperze
Gramáž lepidla :	230 g
Nosič lepidla :	Polyesterová síť
Nosič :	UV stabilizovaná LDPE fólie
Ochranná vrstva :	Silikonový papír
Tloušťka pásky bez papíru :	0,29 mm
Lepivost / Peel / DIN EN 1939	min. 35 N / 25 mm
Teplotní odolnost :	- 40 + 100 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	dobrá
Odolnost vůči UV záření :	12 měsíců/středoevropské klima
Aplikační teplota :	min. - 10 °C

Rozměry:

Barva :	Černá
Šířky :	60, 75, 100 mm
Délka návinu :	25 m

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.