

TECHNICKÝ LIST IP04000001

Produkt: Samolepicí mřížka na sádrokartony OMFA TT-90

Označení : IP04000001

Země původu: EU

Charakteristika produktu:

Jednostranně lepivá sklolaminátová mřížka určená k přelepování spár v sádrokartonových konstrukcích a k vytváření rohových spojů. Mřížka výrazně zvyšuje pevnost tmeleného spoje a zabraňuje vytváření prasklin v místech spojů sádrokartonových desek a otvorů v deskách pro okna, dveře, světla apod. Typické příklady použití : konstrukce stropních podhledů a podkroví. Pro udržení optimálních těchto vlastností je nutné aplikovat mřížku na suchou a odmaštěnou plochu.

Technické údaje:

Nosič :	mřížka ze skelných vláken
Lepidlo :	mod. akrylátová vodní disperze
Plošná hmotnost :	55 g / m ²
Počet nití :	30 / 10 cm Osnova 36 / 10 cm Útek
Světlost ok :	2 x 2 mm
Pevnost v tahu :	1072 N / 25 mm Osnova 1102 N / 25 mm Útek
Teplotní odolnost :	- 30 + 90 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	dobrá
Aplikační teplota :	min. + 5 °C

Rozměry:

Barva :	Bílá
Šířka :	48 mm
Délka návinu :	20, 45 a 90 m

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesé žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.